

Montagestation mit Hubeinrichtung

RU-S

Montagestation für alle senkrechten Arbeiten am Fenster wie Rahmenbeschlagmontage, Flügel in Rahmen einhängen, Verglasen und Versiegeln.

Für die Einzelfertigung und für Fließfertigung geeignet, da Aufstellfläche als Rollenbahn. Zusätzliche Arbeitserleichterung durch die Hubeinrichtung.

Ausstattung:

- Anlagefläche wahlweise mit Filz-, Bürsten-, PVC-Gleit- oder Gummirollenleisten
- Aufstellfläche als Rollenbahn, Rollenlänge 200 mm
- Stufenlose pneumatische Hubeinrichtung, Hub von 300 mm -1000 mm bezogen auf Rollenbahnhöhe
- Rolle als seitlicher Kantenschutz beim Aufschieben der zu bearbeitenden Teile auf den Montagetisch.

Zubehör:

- Flachspannzylinder an der Anlagefläche
- Anschläge für Endkontrolle und Verglasen/Versiegeln
- Ablagekasten zum Einhängen in die Rollenbahn
- Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse
- Bremsenrichtung für die Rollenbahn/ Aufstellfläche
- 3 abklappbare Anschläge als Stoppeinrichtung
- Auch als Ausführung mit erhöhtem Anlageteil lieferbar



RU-S Arbeitsstation

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Breite	Höhe Anlageteil	Traglast
RU-S1	0750000	2000 mm	700 mm	1600 mm	300 kg
RU-S2	0760000	3000 mm	700 mm	1600 mm	300 kg
RU-S2H	0770000	3000 mm	700 mm	1900 mm	300 kg
RU-S3	0780000	4000 mm	700 mm	1600 mm	300 kg
RU-S3H	0790000	4000 mm	700 mm	1900 mm	300 kg