

## Schiebearbeitstische

## RU-SA

Einsetzbar für alle horizontal auszuführenden Arbeiten und als Pufferzone.

### Ausstattung und Zubehör:



- Stabile Schweißkonstruktion auch für hohe Belastungen
- Verschiedene Auflagematerialien auf der Tischoberfläche, wahlweise Filz-, PVC- Gleit-, Gummileisten und Gummirollenleisten.
- Lenkrollen mit Stoppeinrichtung (dadurch frei verfahrbar)
- Praktischer Ablageboden unter der Tischfläche
- Arbeitshöhe von 850 – 1100 mm einstellbar
- Auszüge sowie schwenkbare Verlängerungen zur Vergrößerung der Arbeitsplattform
- 4 Druckluft und 5 Elektroanschlüsse
- Manuell und pneumatisch abklappbare Gegenlager
- Anbau einer Doppel-Glasleistensäge
- 45 ° Formen für freie Durchgänge
- Dreh- und Hubtische integrierbar

### Technische Daten:

Typ	Bestellnummer	Abmessungen L X B	Gewicht
RU-SA-2000G-1,4	9370000	2000 mm x 1400 mm	85 kg
RU-SA-2000A-1,4	937-100	2000 mm x 1400 mm	85 kg
RU-SA-2500G-1,4	9380000	2500 mm x 1400 mm	92 kg
RU-SA-2500A-1,4	938 -100	2500 mm x 1400 mm	92 kg
RU-SA-3000G-1,4	9390000	3000 mm x 1400 mm	97 kg
RU-SA-3000A-1,4	939 -100	3000 mm x 1400 mm	97 kg
RU-SA-2000G-1,6	937 -200	2000 mm x 1600 mm	97 kg
RU-SA-2000A-1,6	937 -300	2000 mm x 1600 mm	97 kg
RU-SA-2500G-1,6	938-200	2500 mm x 1600 mm	105 kg
RU-SA-2500A-1,6	938 -300	2500 mm x 1600 mm	105 kg
RU-SA-3000G-1,6	939 -200	3000 mm x 1600 mm	112 kg
RU-SA-3000A-1,6	939 -300	3000 mm x 1600 mm	112 kg

Weitere Ausführungen auf Anfrage