

Kommissionswagen

RU-KWI/ RU-KWI-S

Kommissionswagen RU-KWI für innerbetrieblichen Transport und Lagerung der Fensterelemente. In unbeladenem Zustand ineinanderschiebbar.



Ausstattung und Zubehör:

- In unbeladenem Zustand ineinanderschiebbar, dadurch geringer Platzbedarf für die unbeladenen Kommissionswagen.
- Anlagenteil und Aufstellfläche mit verschleißfestem, gegen wasserlösliche Lacke beständigem Gummiprofil belegt.
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung. Auch mit 4 Gummi-Lenkrollen Ø 160 mm lieferbar.
- Stütz- und Klemmeinrichtung zur Sicherung der auf dem Kommissionswagen aufgestellten Fenster. Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen sind möglich.

Kommissionswagen RU-KWI-S für den innerbetrieblichen und LKW- Transport. In unbeladenem Zustand ineinanderschiebbar. Für Gabelstapler- und Krantransport



Ausstattung und Zubehör:

- Mit abnehmbarer Quertraverse, damit die Kommissionswagen in unbeladenem Zustand ineinander geschoben werden
- Mit 4 Kranhaken, 4 Gabelstaplerbügeln und 4 Zurrgurtehalter.
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung. Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW.

Übrige Ausstattung und Zubehör wie bei RU-KWI

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Anlagenhöhe	Nutzbreite	Gewicht
RU-KWI-1000	6600000	1120 mm	1100 mm	1900 mm	1500 mm	850 mm	50 kg
RU-KWI-1600	6610000	1720 mm	950 mm	1900 mm	1500 mm	700 mm	70 kg
RU-KWI-2000	6620000	2120 mm	950 mm	1900 mm	1500 mm	700 mm	85 kg
RU-KWI-1600S	6700000	1720 mm	1000 mm	1950 mm	1500 mm	700 mm	85 kg
RU-KWI-2000S	6710000	2120 mm	1000 mm	1950 mm	1500 mm	700 mm	100 kg

Tragkraft bei allen Typen 750 kg